























Внешний вид	Модель	Цена, руб.	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	Аналог
Светодиодные светильники встраиваемые							
	TS-D-0460	620	5	450	3000 4500 6000	Ø100x35	Галогенные 30-50Вт, Накаливания 40Вт
						врезное Ø72	
		900	12	1120	3000 4500 6000	Ø160x35 врезное Ø125	Энергосберегающие - 25-30Вт, Накаливания 100Вт
		1350	18	1700	3000 4500 6000	Ø200x35	Энергосберегающие 2шт.-20-25Вт,
						врезное Ø165	
	TS-D-1860	1510	18	1700	3000 4500 6000	200x200x35	Энергосберегающие 2шт.-20-25Вт,
						врезное 165x165	
	TS-S-02	520	4	350	3000 4500 6000	Ø110x21	Накаливания 40Вт, Галогенные 20-30Вт
						врезное Ø96	
	TS-D-11	1400	12	1130	3000 4500 6000	Ø155x20	Накаливания 40Вт, Галогенные 20-30Вт
						врезное Ø96	
	TS-D-0480	2530	30	3100	3000 4500 6000	Ø240x45	Энергосберегающие 2шт.-30-35Вт, , Металлогалогенный 70-100Вт
						врезное Ø200	
	TS-D-1880	2700	30	3100	3000 4500 6000	180x180x45	Энергосберегающие 2шт.-30-35Вт, , Металлогалогенный 70-100Вт
						врезное 150x150	
	TS-S-1260	3560	40	3900	3000 4500 6000	235x150x65	Металлогалогенный 100-150Вт
						врезное 220x130	
	TS-S-1180	2900	25	2650	3000 4500 6000	Ø185x150	Металлогалогенный 70-100Вт
						врезное Ø170	

Внешний вид	Модель	Цена, руб.	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	Аналог
	TS-S-07	3700	40	3980	3000 4500 6000	380x200x130 врезное 350x160	Металлогалогенный 100-150Вт
	TS-S-08	2340	20	1960	3000 4500 6000	195x195x130 врезное 165x165	Металлогалогенный 50-70Вт
	TS-PL-02	1960	36	3680	3000 4500 6000	595x595 корпус металлический	Люминесцентные лампы 4шт.-18Вт
	TS-PL-03	2500	40	4150	3000 4500 6000	595x595 корпус металлический	Люминесцентные лампы 4шт.-18Вт
	TS-PL-04	1850	36	3680	3000 4500 6000	595x595 корпус пластиковый	Люминесцентные лампы 4шт.-18Вт
	TS-PL-05	3500	40	4150	3000 4500 6000	595x595 корпус алюминиевый	Люминесцентные лампы 4шт.-18Вт
	TS-PL-06	1850	36	3680	3000 4500 6000	1200x180x40 корпус пластиковый	Люминесцентные лампы 2шт.-36Вт
Светодиодные светильники накладные							
	TS-PL-07	1800	36	3650	3000 4500 6000	1250x160x71 корпус пластиковый	Люминесцентные лампы 2шт.-36Вт

Внешний вид	Модель	Цена, руб.	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	Аналог
	TS-PL-08	1800	36	3650	3000 4500 6000	1250x120x51 корпус пластиковый	Люминесцентные лампы 2шт.-36Вт
	TS-PL-09	2320	36	3680	3000 4500 6000	1250x160x821 корпус пластиковый IP65	Люминесцентные лампы 2шт.-36Вт
	TS-S-09	690	10	850	3000 4500 6000	∅260x60	Накаливания 100Вт
		1100	15	1320	3000 4500 6000	∅330x100	энергосберегающие - 25-30Вт
		1500	20	1700	3000 4500 6000	∅380x110	энергосберегающие 2шт.-15-20Вт,
	TS-S-29	600	5	450	3000 5000 6000	∅155x35	Накаливания 40Вт
		780	8	650	3000 5000 6000	∅210x35	Накаливания 60Вт
		1000	12	980	3000 5000 6000	∅250x35	Накаливания 100Вт
	TS-S-28	600	5	450	3000 5000 6000	155x155x35	Накаливания 40Вт
		780	8	650	3000 5000 6000	185x185x35	Накаливания 60Вт
		1000	12	980	3000 5000 6000	215x215x35	Накаливания 100Вт
Светодиодные лампы							
	TS-T8-600	620	10	1150	3000 4500 6000	∅28x600	Люминесцентная лампа 18Вт
	TS-T8-1200	950	18	1980	3000 4500 6000	∅28x1200	Люминесцентная лампа 36Вт
	TS-T8-1500	1300	25	2700	3000 4500 6000	∅28x1500	Люминесцентная лампа 58Вт

Внешний вид	Модель	Цена, руб.	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	Аналог
	TS-B-02	230	5	530	3000 5000 6000	Ø60x110	Накаливания 40Вт
						цоколь E27	
		280	7	780	3000 5000 6000	Ø60x110	Накаливания 60Вт
цоколь E27							
370	10	1160	3000 5000 6000	Ø70x110	Накаливания 100Вт		
				цоколь E27			
	TS-B-05	190	8	750	3000 5000 6000	Ø60x100	Накаливания 60Вт
						цоколь E27	
225	12	1100	3000 5000 6000	Ø70x110	Накаливания 100Вт		
				цоколь E27			
	TS-B-06	100	5	420	3000 5000 6000	Ø60x110	Накаливания 40Вт
						цоколь E27	
115	7	560	3000 5000 6000	Ø65x110	Накаливания 60Вт		
				цоколь E27			
	TS-B-01	165	3	330	3000 5000 6000	Ø50x80	Накаливания 40Вт
						цоколь E14	
	TS-B-03	180	4	450	3000 5000 6000	Ø35x105	Накаливания 40Вт
						цоколь E14	
	TS-B-04	260	5	510	3000	Ø40x110	Накаливания 40Вт
						цоколь E14	
	TS-S-04	170	4	350	3000 6000	Ø50x60	Галогенная 30-50Вт
						цоколь GU5.3.	
	TS-S-01	125	3	260	3000 6000	12x37	Галогенная 20-30Вт
						цоколь G4.	
	TS-S-06	170	3	270	3000 6000	Ø18x52	Галогенная 20-30Вт
						цоколь G9.	

Внешний вид	Модель	Цена, руб.	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	Аналог
Светодиодные трековые светильники							
	TS-S-16	3240	30	3100	3000 4500 6000	коннектор 2-х контактный угол рассеивания 60 гр. (30гр опция)	Металлогалогенный 100-150Вт
	TS-S-17	3240	30	3080	3000 4500 6000	коннектор 2-х контактный угол рассеивания 35 гр.	Металлогалогенный 100-150Вт
	TS-S-18	3240	30	3080	3000 4500 6000	коннектор 2-х контактный угол рассеивания 45 гр.	Металлогалогенный 100-150Вт
	TS-S-19	3350	30	3100	3000 4500 6000	коннектор 2-х контактный линза, угол рассеивания 70 гр.	Металлогалогенный 100-150Вт
	TS-S-22	3350	30	3100	3000 4500 6000	коннектор 2-х контактный линза, угол рассеивания 70 гр.	Металлогалогенный 100-150Вт
	TS-S-23	3985	40	4050	3000 4500 6000	коннектор 2-х контактный линза, угол рассеивания 70 гр.	Металлогалогенный 100-150Вт
	TS-S-20	3950	30	3100	3000 4500 6000	коннектор 2-х контактный линза, регулируемый угол	Металлогалогенный 100-150Вт
Инфракрасные датчики движения							
	TS-SN-01	440	Накладной с цоколем E27				
	TS-SN-02	450	Накладной				

Особенности светодиодного освещения

1. Низкое энергопотребление (от 2 до 10 раз экономичней стандартных источников света)
2. Длительный срок службы более 50 000 часов
3. Низкое тепловыделение (не нагревает помещение)
4. Не имеет УФ и ИК излучений (не выгорает цвет освещаемых материалов)
5. Не содержит ртути (не требует специальной утилизации)
6. Продукция имеет сертификат соответствия (система сертификации ГОСТ Р)
7. Гарантия от 1 года

