

| Внешний вид  | Модель   | Цена, руб. | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм | Аналог  |
|--|----------|------------|--------------|--------------------|-------------------------|------------------------|---|
| <b>Светодиодные уличные светильники, IP65</b>                                      |          |            |              |                    |                         |                        |   |
|    | TS-SL-13 | 6300       | 40           | 4750               | 3000<br>4500<br>6000    | 500x213x70             | Аналог уличного светильника с лампой ДРЛ 100Вт  |
|    | TS-SL-14 | 7800       | 60           | 7180               | 3000<br>4500<br>6000    | 630x290x110            | Аналог уличного светильника с лампой ДРЛ 150Вт  |
|  |          | 9900       | 80           | 9570               | 3000<br>4500<br>6000    |                        | Аналог уличного светильника с лампой ДРЛ 250Вт  |
|   | TS-SL-10 | 11700      | 80           | 9600               | 3000<br>4500<br>6000    | 570x180x75             | Аналог уличного светильника с лампой ДРЛ 250Вт  |
|  |          | 14300      | 120          | 14200              | 3000<br>4500<br>6000    |                        | Аналог уличного светильника с лампой ДНаТ 250Вт |
|  | TS-SL-11 | 19200      | 120          | 14400              | 3000<br>4500<br>6000    | 788x330x160            | Аналог уличного светильника с лампой ДНаТ 250Вт |
|  |          | 22500      | 150          | 18000              | 3000<br>4500<br>6000    |                        | Аналог уличного светильника с лампой ДНаТ 400Вт |
|  | TS-SL-12 | 23400      | 160          | 19200              | 3000<br>4500<br>6000    | 900x330x160            | Аналог уличного светильника с лампой ДНаТ 400Вт |
|  |          | 27300      | 200          | 24000              | 3000<br>4500<br>6000    |                        | Аналог уличного светильника с лампой ДНаТ 500Вт |
| <b>Светодиодные прожекторы, IP65</b>   |          |            |              |                    |                         |                        |   |
|  | TS-FL-03 | 560        | 10           | 1100               | 3000<br>4500<br>6000    | 130x100x90             | Аналог прожектора с МГЛ 50Вт                    |
|  | TS-FL-04 | 1130       | 20           | 2200               | 3000<br>4500<br>6000    | 180x153x103            | Аналог прожектора с МГЛ 100Вт                   |
|  | TS-FL-05 | 1760       | 30           | 3300               | 3000<br>4500<br>6000    | 230x190x130            | Аналог прожектора с МГЛ 150Вт                   |

| Внешний вид  | Модель    | Цена, руб. | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Цветовая температура, К | Габаритные размеры, мм | Аналог   |
|--|-----------|------------|--------------|--------------------|-------------------------|------------------------|--|
|    | TS-FL-06  | 2320       | 50           | 5500               | 3000<br>4500<br>6000    | 285x235x110            | Аналог прожектора с МГЛ 200Вт                  |
|    | TS-FL-07  | 4950       | 80           | 8800               | 3000<br>4500<br>6000    | 400x290x120            | Аналог прожектора с МГЛ 300Вт                  |
|   | TS-FLA-10 | 2650       | 10           | 1050               | 3000<br>4500<br>6000    | 130x100x140            | Автономная работа 8 часов                      |
|    | TS-FLA-10 | 4370       | 20           | 2100               | 3000<br>4500<br>6000    | 180x153x150            | Автономная работа 8 часов                      |
| <b>Светодиодные производственно - складские светильники, IP65</b>                  |           |            |              |                    |                         |                        |  |
|  | TS-GK-01  | 6780       | 50           | 5400               | 3000<br>4500<br>6000    | ∅420x350               | Аналог светильника с лампой ДНаТ 150Вт         |
|  |           | 9800       | 80           | 8700               | 3000<br>4500<br>6000    | ∅420x556               | Аналог светильника с лампой ДНаТ 250Вт         |
|  |           | 10790      | 100          | 10900              | 3000<br>4500<br>6000    | ∅420x650               | Аналог уличного светильника с лампой ДРЛ 250Вт |
|  | TS-GK-02  | 15500      | 150          | 16500              | 3000<br>4500<br>6000    | ∅ 500x495              | Аналог светильника с лампой ДРЛ 400Вт          |

### Особенности светодиодного освещения

1. Низкое энергопотребление (от 2 до 10 раз экономичней стандартных источников света)
2. Длительный срок службы более 50 000 часов
3. Низкое тепловыделение (не нагревает помещение)
4. Не имеет УФ и ИК излучений (не выгорает цвет освещаемых материалов)
5. Не содержит ртути ( не требует специальной утилизации)
6. Продукция имеет сертификат соответствия (система сертификации ГОСТ Р)
7. Гарантия от 1 года



