

Внешний вид	Модель	Цена, руб.	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	Аналог
<b>Светодиодные уличные светильники, IP65</b>							
	TS-SL-13	6300	40	4750	3000 4500 6000	500x213x70	Аналог уличного светильника с лампой ДРЛ 100Вт
	TS-SL-14	7800	60	7180	3000 4500 6000	630x290x110	Аналог уличного светильника с лампой ДРЛ 150Вт
		9900	80	9570	3000 4500 6000		Аналог уличного светильника с лампой ДРЛ 250Вт
	TS-SL-10	11700	80	9600	3000 4500 6000	570x180x75	Аналог уличного светильника с лампой ДРЛ 250Вт
		14300	120	14200	3000 4500 6000		Аналог уличного светильника с лампой ДНаТ 250Вт
	TS-SL-11	19200	120	14400	3000 4500 6000	788x330x160	Аналог уличного светильника с лампой ДНаТ 250Вт
		22500	150	18000	3000 4500 6000		Аналог уличного светильника с лампой ДНаТ 400Вт
	TS-SL-12	23400	160	19200	3000 4500 6000	900x330x160	Аналог уличного светильника с лампой ДНаТ 400Вт
		27300	200	24000	3000 4500 6000		Аналог уличного светильника с лампой ДНаТ 500Вт
<b>Светодиодные прожекторы, IP65</b>							
	TS-FL-03	560	10	1100	3000 4500 6000	130x100x90	Аналог прожектора с МГЛ 50Вт
	TS-FL-04	1130	20	2200	3000 4500 6000	180x153x103	Аналог прожектора с МГЛ 100Вт
	TS-FL-05	1760	30	3300	3000 4500 6000	230x190x130	Аналог прожектора с МГЛ 150Вт

Внешний вид	Модель	Цена, руб.	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Габаритные размеры, мм	Аналог
	TS-FL-06	2320	50	5500	3000 4500 6000	285x235x110	Аналог прожектора с МГЛ 200Вт
	TS-FL-07	4950	80	8800	3000 4500 6000	400x290x120	Аналог прожектора с МГЛ 300Вт
	TS-FLA-10	2650	10	1050	3000 4500 6000	130x100x140	Автономная работа 8 часов
	TS-FLA-10	4370	20	2100	3000 4500 6000	180x153x150	Автономная работа 8 часов
<b>Светодиодные производственно - складские светильники, IP65</b>							
	TS-GK-01	6780	50	5400	3000 4500 6000	∅420x350	Аналог светильника с лампой ДНаТ 150Вт
		9800	80	8700	3000 4500 6000	∅420x556	Аналог светильника с лампой ДНаТ 250Вт
		10790	100	10900	3000 4500 6000	∅420x650	Аналог уличного светильника с лампой ДРЛ 250Вт
	TS-GK-02	15500	150	16500	3000 4500 6000	∅ 500x495	Аналог светильника с лампой ДРЛ 400Вт

### Особенности светодиодного освещения

1. Низкое энергопотребление (от 2 до 10 раз экономичней стандартных источников света)
2. Длительный срок службы более 50 000 часов
3. Низкое тепловыделение (не нагревает помещение)
4. Не имеет УФ и ИК излучений (не выгорает цвет освещаемых материалов)
5. Не содержит ртути ( не требует специальной утилизации)
6. Продукция имеет сертификат соответствия (система сертификации ГОСТ Р)
7. Гарантия от 1 года



